

Комплектное устройство плавного пуска (ЩУД)



ЩУД состоит из:

1. Щит навесной, IP31/IP66 (на выбор)
2. Устройство плавного пуска INSTART серии SSI оснащенное силовыми тиристорными модулями в каждой фазе, включенными по встречно — параллельной схеме, что обеспечивает управление всеми тремя фазами на протяжении полного периода пуска и останова двигателя.
3. Байпасный контактор
4. Автоматический выключатель с отключением тока при коротких замыканиях, перегрузке или обрыве фазы
5. На двери щита кнопки ПУСК/СТОП, АВАРИЙНЫЙ СТОП, переключатель МЕСТНЫЙ/ДИСТАНЦИОННЫЙ режим пуска
6. На двери щита лампочки НАПРЯЖЕНИЕ, РАБОТА, АВАРИЯ
7. Клеммы для подключения кабелей сети и двигателя, кабеля удаленного пуска.

Прайс-лист

с 15.07.14

Мощность, кВт	Ток, А	Марка	IP 31 руб. с НДС	IP 66 руб. с НДС
11	23	ЩУД-2-1-380-11-0-2-13	20 530	21 830
15	30	ЩУД-2-1-380-15-0-2-13	21 260	22 550
18,5	37	ЩУД-2-1-380-18,5-0-2-13	22 190	23 500
22	43	ЩУД-2-1-380-22-0-2-13	24 200	25 490
30	60	ЩУД-2-1-380-30-0-2-13	25 520	26 820
37	75	ЩУД-2-1-380-37-0-2-13	28 880	30 850
45	90	ЩУД-2-1-380-45-0-2-13	31 900	33 870
55	110	ЩУД-2-1-380-55-0-2-13	40 100	42 070
75	150	ЩУД-2-1-380-75-0-2-13	48 870	50 840
90	180	ЩУД-2-1-380-90-0-2-13	59 380	61 670
115	230	ЩУД-2-1-380-115-0-2-13	68 860	71 240
132	264	ЩУД-2-1-380-132-0-2-13	77 680	80 060
160*	320	ЩУД-2-1-380-160-0-2-13	88 290	90 670

*цены на устройства мощностью свыше 160кВт рассчитываются по запросу